



PRODUKTINFORMATION

BOLZENTREPPE

RAUMSPARTREPPE



Diese Raumspartreppe ermöglicht Ihnen einen sicheren Aufgang auf engstem Raum. Die spezielle Form der wechselnden Keilstufen garantiert einen trittfesten Auftritt des jeweiligen Standfußes. Durch die Bauweise als Handlauftragende Bolzentreppe lässt sich dieses Modell schlank und filigran in engste Räume platzieren. Die leichte Konstruktion wirkt modern und erhält die Transparenz und Helligkeit des Raumes. Eine Raumspartreppe gilt immer als Nebentreppe und ist nur als Zugang zu untergeordnete Räumen einsetzbar. Die Standsicherheit dieser Treppe ist durch statische Berechnungen nachgewiesen.



Q-STAIRS
QUALITÄT IN TREPPEN UND GELÄNDERN

MKV Konzept & Vertrieb UG
(haftungsbeschränkt)
In der Flötz 17
56070 Koblenz

Telefon: 0261 - 952 190 91
Mobil: 0157 - 850 894 93
Fax: 0261 - 139 290 006
E-Mail: mail@q-stairs.de

D A T E N B L A T T

B O L Z E N T R E P P E R A U M S P A R T R E P P E

Statik:	Statische Berechnung auf Basis der Europäischen Technische Zulassung (ETA) 06/0154
Stufenstärke:	min 45 mm, bei Ausführung mit Wandwange kann die Stufenstärke auf 42 mm reduziert werden
Austritt:	Austrittsstufe fix, 60-70 mm mit einer Setzstufe 40 mm stark
Treppenbreite:	600 - 800 mm, breitere Ausführung auf Anfrage
Steigungen:	maximal 16 Steigungen
Bolzen:	Senkrechte Bolzen zwischen den Stufen an der Treppeninnen- und Aussenseite, Standard 42 mm Holz; Edelstahl möglich (Aufpreis), verschraubt mit einer 10 mm Stahl-Treppenbauschraube
Handlauf:	Handlauf 45 x 160 mm (Standard)
Pfosten:	Im An- und Austritt als Brettpfosten 45 x 160 mm (Standard)
Stäbe:	Holz-Rundstab 30mm (Standard), andere Stäbe, auch in Edelstahl möglich (Aufpreis), Glas- und Edelstahl Relling-Geländer sind möglich (Aufpreis)
Oberfläche:	Alle Oberflächen möglich: lackiert, gebeizt, geölt, gewachst, RAL
Montage:	Die Montage darf gemäß der Zulassung nur von geschulten Fachkräften erfolgen. Es empfiehlt sich für die sichere Montage eine Wandbohrschablone aus Hartfaserplatte mit zu bestellen.
Holzarten:	Die Raumsparntreppe ist in folgenden Hölzern lieferbar: Buche Kern, Buche natur, Buche gedämpft, Ahorn (europ.), Esche Kern, Esche weiß, Eiche, Black Cherry, amerik. Nussbaum, Akazie gedämpft, alle Holzarten auch in keilgezinkt, (Akazie, amerik. Nussbaum, Black Cherry auf Nachfrage)

